

COLLEZIONE COLORI

28-10 biancorange	26-10 sabbia rosa	24-10 ororosso	32-10 rosa baby	31-10 rosé	30-10 fiordipesco
10-10 giallo pallido	15-10 ecrù chiaro	20-10 cremaluna	23-10 vaniglia	13-10 deserto	14-10 papiro
49-10 verde fresco	47-10 verde gemma	45-10 verdeacqua	39-10 celeste	37-10 polvere azzurra	36-10 cielo di Londra
51-10 bianco neve	54-10 bianco panna	33-10 biancorosa	58-10 lino	55-10 rugiada	56-10 argento

Le tinte della collezione colori **BELLARYA** sono una selezione dalla cartella colori **I Coordinati Gallery**. La loro riproduzione a stampa è soggetta ad alterazione e quindi da considerarsi puramente indicativa.



Boero Bartolomeo S.p.A.
Via Macaggi, 19 - 16121 Genova
Tel. +39 010 5500.1
www.boero.it - sales.boero@boero.it

Made in Italy



Painting Natural™

BELLARYA

IDROPITTURA LAVABILE IPOALLERGENICA
PER INTERNI





Painting Natural è la nuova gamma di prodotti ecocompatibili di Boero nata da un programma di ricerca avviato già da anni che vede impegnato il Centro Ricerca e Sviluppo Architecture & Deco nello studio di prodotti ad alta tecnologia e minimo impatto ambientale.

L'impatto che gli ambienti domestici e di lavoro hanno sul nostro benessere quotidiano è molto più significativo di quanto si possa immaginare. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene che il 20% della popolazione occidentale soffre di disturbi fisici (cefalee, nausea, irritazioni, allergie) causati dalla permanenza prolungata in ambienti non accoglienti e/o inquinati da sostanze chimiche. Alla luce di questi dati e della crescente sensibilità in materia di sostenibilità in campo edilizio, nasce Painting Natural.

Il verde "natural" diventa, dunque, il colore simbolo dei nuovi prodotti vernicianti ecosostenibili. Verde che è speranza ma soprattutto consapevolezza: una coscienza ecologica che diventa habitus del vivere quotidiano.

Il settore edilizio considera ormai la sostenibilità come uno dei valori irrinunciabili nelle nuove costruzioni; valore aggiunto che costituisce un investimento nel tempo.

Dalle strutture portanti ai materiali di finitura, dalla climatizzazione alla domotica, tutto deve essere finalizzato al risparmio energetico e ad una migliore qualità della vita in armonia con l'ambiente e con le opportunità che ci fornisce la natura.

Su questo presupposto si fonda l'impegno di Painting Natural. Impegno che può essere riassunto nei seguenti punti chiave:

1. miglioramento continuo dell'efficienza dei processi produttivi
2. attenzione scrupolosa all'ambiente in tutti i passaggi, dallo stabilimento al punto vendita
3. scelta preferenziale di materie prime altamente performanti e d'ultima generazione, con provenienza tracciata e possibilmente locale o nazionale
4. sviluppo di pitture in emulsione acquosa innovative a basso impatto ambientale, con rilascio minimo di sostanze organiche volatili
5. realizzazione di prodotti che contribuiscono attivamente al risparmio energetico degli edifici
6. lunga durata del trattamento decorativo
7. studio dell'influenza del colore sul comfort abitativo

I prodotti per edilizia sono un elemento imprescindibile dell'arredo urbano; sono la pelle del nostro spazio vitale, fatti di sostanza, colore, texture, design. Sono materiale che decora, protegge, risana, riqualifica.

Ed oggi, grazie a Painting Natural, migliora la qualità del nostro ambiente e la qualità della nostra vita. Painting Natural di Boero. La scienza del colore.



LA SOLUZIONE PAINTING NATURAL: L'IPOLLERGENICA



PROBLEMA

Le allergie sono un problema comune. Ricerche scientifiche dimostrano come, attualmente, il numero degli individui afflitti da sindromi ufficialmente riconducibili a questa patologia sia in continuo aumento: ognuno di noi, infatti, almeno una volta nella vita, in occasione di stress o di particolari situazioni di debolezza, sviluppa allergie o intolleranze dal diverso grado di importanza. La lista delle sostanze allergizzanti - ovvero delle sostanze che possono causare un'allergia in soggetti sensibili - è praticamente illimitata: inquinanti atmosferici, pollini, polvere, muffe e pelo animale sono gli allergeni più comuni. Altre sensibilità possono essere sviluppate verso cibo, medicine e prodotti chimici.



SENSIBILITÀ SPECIFICHE

Tutte le pitture producono sostanze volatili. Queste emissioni possono a volte creare disagi legati alla percezione olfattiva a soggetti particolarmente predisposti. Anche il contatto epidermico può esporre soggetti delicati agli allergeni. Utilizzare prodotti specifici è la prevenzione più efficace.



SOLUZIONE

Nasce **BELLARYA Painting Natural**, pittura ipoallergenica a VOC $\cong 0$ dalle **eccezionali prestazioni tecniche e decorative a formulazione rigorosamente controllata** e adatta anche ai soggetti più sensibili.

IPOALLERGENICA	La formulazione ricca ma particolarmente delicata è di nuova concezione e a base di pregiate resine in dispersione acquosa praticamente prive di composti organici volatili (Volatile Organic Compound ovvero VOC). BELLARYA è particolarmente indicata anche per le persone allergiche o intolleranti che traggono un vantaggio innegabile dalle sue caratteristiche.
INODORE	Uno degli aspetti critici nell'affrontare la pitturazione di interni è indubbiamente lo sviluppo di emanazioni persistenti e talvolta sgradevoli. Facile da applicare, BELLARYA non diffonde odori sgradevoli né in fase applicativa né durante l'essiccazione né successivamente.
BASSA PRESA DI SPORCO	Il ristagno di particelle di sporco sulla superficie della pittura è certamente negativo per l'aspetto estetico delle pareti, ma, soprattutto, crea un potenziale serbatoio di allergeni o materiali sensibilizzanti. Anche un semplice sfregamento può riemettere queste sostanze nell'atmosfera, generando una condizione svantaggiosa per il benessere di coloro che usufruiscono degli spazi interni. BELLARYA ha una "presa di sporco" particolarmente bassa in riferimento ad una idropittura opaca tradizionale.



BELLARYA



INODORE
MINIMO IMPATTO AMBIENTALE



ATTREZZI
Rullo e pennello



RESA PER MANO
11 - 13 m²/l



DILUIZIONE IN VOLUME
Con acqua 40% (1^a mano)
35% (2^a mano)



ESSICCAZIONE
Al tatto: 2 - 4 h
Per ricopertura: 8 - 10 h

IDROPITTURA LAVABILE IPOALLERGENICA PER INTERNI

- ✓ IPOALLERGENICA
 - ✓ INODORE
 - ✓ LAVABILE E CON BASSA PRESA DI SPORCO
 - ✓ RESISTENTE AGLI ALCALI
 - ✓ OTTIMA RESA E COPERTURA
 - ✓ ECCEZIONALE PUNTO DI BIANCO
 - ✓ FACILE DA APPLICARE
- DISPONIBILE NEL FORMATO DA 5 L

