

Maestri d'arte



E F F E T T I D E C O R A T I V I

SILNOVO VELATURA

finitura decorativa universale





Finitura decorativa universale semitrasparente per esterni ed interni a base di polisilicato di potassio.

- Permette di ottenere decorazioni che, all'eleganza associano un'elevata resistenza nel tempo.
- In quanto prodotto minerale, garantisce ottima permeabilità al vapore acqueo.
- Pratico e versatile, si applica direttamente su silicati, silossani, idropitture e quarzi.
- Si applica con facilità e consente di realizzare finiture di pregio, velature e trasparenze cromatiche.



SILNOVO VELATURA

finitura decorativa universale



659



312




680




313




681



314




682




315




618



425



626




426



619




417




627




744




579




745



578



746



577



747

Le tinte della presente cartella
sono soggette ad alterazioni e
quindi da considerarsi indicative.



SILNOVO VELATURA

finitura decorativa universale


DECORATIVO



cod. 331.000

SCHEDA TECNICA
E ISTRUZIONI D'USO

- Traspirante
- Facile
- Duraturo
- Prestigioso

ASPETTO	OPACO TRASPARENTE	
COMPOSIZIONE	Legante a base di polisilicato di potassio e stabilizzatori organici.	
ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	AL TATTO: 1 - 2 ore COMPLETA: 24 - 48 ore	
RESA PRATICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	20 m ² /l	
ATTREZZI	SPUGNA, STRACCIO, GUANTO, PENNELLO	
DILUIZIONE	Pronto all'uso	
TINTEGGIATURA	Con sistemi tintometrici 	
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	SUPPORTI NUOVI	
	FONDO	SILNOVO FONDO 1 MANO
	FINITURA	SILNOVO 2 MANI
	VELATURA	SILNOVO VELATURA 1-2 MANI
SUPPORTI GIÀ TRATTATI		
	-	-
	SILNOVO	1-2 MANI
	SILNOVO VELATURA	1-2 MANI
<p>SILNOVO VELATURA può essere applicato direttamente anche su idropitture, quarzi, silicati e silossanici per decorazioni di interni. All'esterno si consiglia l'applicazione su Silnovo Pittura e/o Fondo di Collegamento.</p> <p>Con guanto Versare il prodotto dopo opportuna ed accurata agitazione in un recipiente largo (bacinella o similare) quindi, con guanto non troppo imbevuto di prodotto, iniziare l'applicazione eseguendo ampi movimenti circolari ed incrociati, evitando di schiacciare eccessivamente sulla superficie per non causare colature. Durante l'applicazione si abbia cura di non sovrapporre le varie passate e, se possibile, di non fermarsi a metà parete, ma di finire ad uno stacco o ad un angolo della stessa.</p> <p>Tecniche applicative o attrezzi differenti (straccio, penello, spugna) possono essere utilizzati al fine di ottenere finiture più o meno uniformi, a seconda del gusto e dell'ambiente da decorare.</p>		

