P099986190000100

8 010589 836817

V0-2025

QUALITÀ ITALIANA
dal 1831

Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19
16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1
Fax +39 010 5500.300
sales.boero@boero.it
www.boero.it

Boero - Il colore italiano dal 1831

Boero_coloreitaliano 1831

GRUPPO BOERO
DAL 1831

Il colore italiano dal 1831

BOERO

BOERO**GLOSS**

LINEA PROFESSIONALE

Collezione colori

SMALTO UNIVERSALE BRILLANTE
Resistente in esterni, facile da applicare

www.boero.it

ACTION LINE

BOEROGLOSS

SMALTO UNIVERSALE BRILLANTE

Resistente in esterni, facile da applicare

479-001
Bianco

479-027
Avorio perla

479-070
Grigio chiaro

479-400
Blu azzurro

479-201
Nero

479-144
Giallo ginestra

479-083
Verde prato

479-077
Verde bosco

479-044
Marrone castagna

479-399
Marrone cioccolato

479-178
Rosso porpora

Le tinte presenti in cartella sono soggette ad alterazioni e sono quindi da considerarsi indicative

ASPETTO	Brillante
IMPIEGO	Interni - Esterni
SUPPORTI	Legno, ferro esente da calamina e ruggine non aderente
ATTREZZI	Pennello - rullo
RESA	10-11 m^2/L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE IN VOLUME	Pronto all'uso. Se necessario max. 5% con diluente 700
ESSICCAZIONE	Fuori polvere 2-4 h. Secco al tatto 4-6 h. Per ricopertura 24h.
COLORI	Bianco, nero, tinte di cartella
CICLO APPLICATIVO	Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere totalmente eliminate mediante spazzolatura accurata, sabbiatura o decapaggio chimico. In presenza di vecchie pitture in buono stato pulire, sgrassare e carteggiare o spazzolare il supporto. Su supporti in ferro nuovo, applicare 1 mano di FERSAN. Su supporti in legno nuovo, applicare 1 mano di CASABELLA. Su supporti con pitture ben ancorate, applicare direttamente 2 mani di BOEROGLOSS.

COD. 700.479

RESISTENTE IN ESTERNO

FACILE APPLICAZIONE

Smalto anticorrosivo brillante per interni ed esterni a base di resine alchidiche. Buona resistenza agli agenti atmosferici grazie a pigmenti particolarmente efficaci anche all'esterno. Facile applicazione. Ottima distensione.