




# ARTDECOR



## ARONA

## SCHEDA TECNICA

AD003

Finitura acrilica decorativa per interni, pronta all'uso ad effetto velatura.

Di facile applicazione, consente di ottenere con facilità pregiati effetti, ideali per la decorazione di superfici interne, in ambienti quali abitazioni private, saloni, negozi, uffici, locali pubblici ed altri, sia in stile classico che in stile moderno.

Conferisce al supporto un gradevole effetto semitrasparente, in contrasto con il colore del fondo.

Le diverse metodologie applicative e il tipo di attrezzi utilizzati, permettono di ottenere svariate soluzioni decorative.

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE TIPICHE

ASPETTO	Satinato
COMPOSIZIONE	Speciali leganti acrilici e opacizzanti selezionati
PESO SPECIFICO	$1.05 \pm 0.02 \text{ Kg/cm}^3$ a $20^\circ\text{C}$
VISCOSITÀ	$10000 \pm 2000 \text{ cps G5 V10}$ a $20^\circ\text{C}$
COLORE	Neutro. Tinteggiabile con SISTEMA TINTOMETRICO



### CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a $20^\circ\text{C}$ e 65% di U.R.)	Al tatto: 1-2 ore a $20^\circ\text{C}$ Per ricopertura: 4-6 ore a $20^\circ\text{C}$ Completa: 18-24 a $20^\circ\text{C}$
RESA PRATICA	10-15 $\text{m}^2/\text{L}$ , variabile a seconda del supporto e dell'effetto scelto
DILUIZIONE in volume	Pronto all'uso
ATTREZZI	Guanto, spalter, pennello, spugna, tampone, etc

## SISTEMA APPLICATIVO

**SUPPORTI:** intonaco civile, gesso, cartongesso, legno, etc, previa adeguata preparazione.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO. In caso di pitture sfarinanti, preparare il supporto con una mano di Fondo 2000.

	SUPPORTI NUOVI		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	
<b>FONDO</b>	ARTDECOR FONDO	1 MANO	ARTDECOR FONDO	1 MANO	ARTDECOR FONDO	1 MANO
<b>FINITURA</b>	ARONA	1 MANO	ARONA	1 MANO	ARONA	1 MANO

## TECNICA APPLICATIVA CONSIGLIATA

Su ARTDECOR FONDO completamente essiccato (consigliamo di attendere almeno 24 ore), applicare una mano di ARONA, a seconda dell'effetto desiderato.

**TECNICA A GUANTO** (esempio): agitare accuratamente il prodotto e versarne una quantità, possibilmente, in un recipiente largo. Quindi, con il guanto da decoratore precedentemente inumidito con acqua e strizzato, iniziare l'applicazione, eseguendo ampi movimenti circolari ed incrociati avendo cura di evitare colature e cercando contemporaneamente di coprire tutta la superficie senza lasciare spazi vuoti. Il prodotto ha un tempo di essiccazione lungo, per facilitare la lavorazione, tuttavia per evitare giunte o sovrapplicazioni, si consiglia di non interrompere il lavoro a metà parete, ma di finire ad uno stacco architettonico o ad un angolo della stessa e di aver cura a non sovrapporre le varie passate.

È possibile utilizzare altri attrezzi come spalter, pennello, spugna, tamponi, etc. Il metodo di applicazione, il tipo di attrezzo usato, il colore dello sfondo, permettono di ottenere innumerevoli finiture ed effetti cromatici differenti. È possibile applicare ARONA, anche su idropitture superlavabili.

Non applicare a temperature al di sopra dei 30°C.

Mescolare manualmente e delicatamente il prodotto. Non utilizzare in nessun modo agitatori ad alta velocità.

## VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	Finitura decorativa satinata per interni ad effetto velatura a base di speciali leganti acrilici e opacizzanti selezionati
<b>PESO SPECIFICO</b>	1.05 ± 0.02 kg/cm <sup>3</sup> a 20°C

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Pulire gli attrezzi, subito dopo l'uso, con acqua.

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare a temperatura inferiore a 5°C.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

**“Ai sensi del D. Lgs. n°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.”**

