

Il colore italiano dal 1831



CASABELLA ACQUA

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.208

**PITTURA OPACA
UNIFORMANTE**



Pittura opaca di fondo di qualità specifica per legno, a base acquosa. Isolante e uniformante, è utilizzabile anche come finitura opaca per interni. Copre agevolmente, normalizzando, piccole asperità superficiali.

Inodore, è carteggiabile con facilità, ha buon punto di bianco e non presenta fenomeni di ingiallimento nel tempo, garantendo estrema costanza e durata di tinta.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

ASPETTO FINALE	Opaco	
COMPOSIZIONE	A base di polimeri acrilici in dispersione acquosa	
PESO SPECIFICO	1,35 ± 0,03 kg/L a 20°C	ISO 2811-1
VISCOSITÀ BROOKFIELD	3.000 ± 400 cP a 20°C	G4V20 ASTM D2196
CONTENUTO V.O.C. - C.O.V.	Primer. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/g): 30 g/L. Il prodotto contiene al massimo 25 g/L di C.O.V.	

COLORE

Bianco

Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales.boero@boero.it - www.boero.it


GRUPPO BOERO
DAL 1831



Il colore italiano dal 1831



CASABELLA ACQUA

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.208

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

ATTREZZI

Pennello, rullo

DILUIZIONE IN VOLUME

Pronto all'uso.

Per migliorare la penetrazione, diluire 10% max con acqua potabile in prima mano

RESA PRATICA

10-12 m²/L per mano

in funzione dell'assorbimento del supporto

ESSICCAZIONE

Fuori polvere: 1-2 h

Secco al tatto: 2 h

Per ricopertura: 12 h

(dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: per interni: legno opportunamente preparato.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, etc. Vecchie pitture incoerenti devono essere totalmente eliminate mediante spazzolatura accurata, sabbatura o decapaggio chimico. In presenza di vecchie pitture in buono stato pulire, sgrassare e carteggiare o spazzolare il supporto. Applicare 1 o più mani di CASABELLA ACQUA prima di procedere con la finitura prescelta, in base alle condizioni di esercizio e del supporto.

Boero Bartolomeo S.p.A.

Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy

Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300

sales.boero@boero.it - www.boero.it


GRUPPO BOERO
DAL 1831





CASABELLA ACQUA

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.208

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI

Fornitura e posa di pittura opaca di fondo all'acqua per legno CASABELLA ACQUA cod. 208, a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, isolante e uniformante, inodore ad elevata copertura, con viscosità Brookfield a 20 °C: 3.000 ± 400 cP (G4V20 ASTM D2196), applicata a 1-2 mani a pennello o a rullo, su supporti interni in legno, opportunamente preparati, inclusa la relativa preparazione mediante carteggiatura, la rimozione di vecchi strati di vernice, la stuccatura di eventuali piccole imperfezioni, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).
- Non applicare a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore all'85%.
- Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
- Con basse temperature è necessario prolungare il tempo di ricopertura per permettere la completa evaporazione dell'acqua della prima mano.
- Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
- Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di legni esotici.
- Applicare uniformemente evitando di lasciare parti scoperte o con spessori non sufficienti.
- Prima di procedere all'applicazione dello smalto ad acqua di finitura, uniformare la superficie effettuando una leggera carteggiatura.
- Non sovrapplicare con smalti alchidici sintetici a solvente.
- Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati, lisci e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
- Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia.
- I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Ai sensi del D. lgs. n°161/06 i valori C.O.V. si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0 – Settembre 2021

