



SILNOVO VELATURA

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.331

FINITURA DECORATIVA UNIVERSALE A BASE DI POLISILICATO DI POTASSIO



ECCELLENTE
LAVORABILITÀ



PER EFFETTI DECORATIVI
DI PREGIO

Finitura decorativa universale che consente di ottenere con estrema facilità e rapidità di esecuzione effetti decorativi di grande pregio ed elevata resistenza nel tempo. La natura minerale del legante, oltre a garantire un'ottima adesione al supporto, assicura un'elevatissima permeabilità al vapore acqueo. Il prodotto può essere applicato sia su fondi di natura minerale che di natura polimerica.

Conforme alla norma DIN 4108-3 (protezione delle facciate). Con certificato di qualità ambientale EPD®.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

ASPETTO FINALE	Opaco trasparente	
COMPOSIZIONE	A base di polisilicati di potassio e stabilizzatori organici	
PESO SPECIFICO	1,10 ± 0,05 kg/L a 20° C	ISO 2811-1
VISCOSITÀ TAZZA DIN	27 ± 3 s a 20° C	(Tazza n°4) DIN 53211
CONTENUTO V.O.C. - C.O.V.	Pitture per effetti decorativi. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/I): 200 g/L (2010). Il prodotto contiene al massimo 10 g/L di C.O.V.	

I valori di permeabilità al vapore acqueo e di assorbimento d'acqua della finitura pre-applicata nel ciclo applicativo non subiscono variazioni.

COLORE
Incolore





SILNOVO VELATURA

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.331

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

ATTREZZI

Spugna, guanto, pennello, spalter, straccio, etc.

DILUIZIONE IN VOLUME

Pronto all'uso

RESA PRATICA

20 m²/L per mano

in funzione dell'assorbimento del supporto

ESSICCAZIONE

Secco al tatto: 1-2 h

Per ricopertura: 24-48 h

(dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: per esterni ed interni supporti in muratura in genere (anche già pitturati), opportunamente preparati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, coerente, privo di efflorescenze saline, muffe, alghe o di macchie di umidità attive. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere totalmente eliminate mediante idrolavaggio a pressione. Le superfici devono essere uniformate e ripristinate, ove necessario, con rasanti specifici. Su supporti nuovi, applicare 1 mano di SILNOVO FONDO 332. Su supporti con vecchie pitture leggermente sfarinanti, applicare 1 mano di FONDO P378 o ARIETE FONDO 319. Applicare 2 mani di SILNOVO. Per ottenere l'effetto velatura, applicare 1-2 mani SILNOVO VELATURA.

TECNICA APPLICATIVA CONSIGLIATA (esempio): applicazione con spugna: agitare accuratamente il prodotto colorato, e con una spugna precedentemente inumidita con acqua e parzialmente strizzata, iniziare l'applicazione di SILNOVO VELATURA, eseguendo ampi movimenti circolari ed incrociati, avendo cura di non schiacciare eccessivamente la spugna sulla superficie, per evitare eventuali colature, cercando contemporaneamente di coprire tutta la superficie senza lasciare spazi vuoti. Durante l'applicazione si abbia cura di non sovrapporre le varie passate e se possibile di non fermarsi a metà di una parete ma di finire ad uno stacco o ad un angolo della stessa. Tecniche applicative, anche con differenti attrezzi, possono essere utilizzate al fine di ottenere finiture più o meno uniformi, a seconda del gusto e dell'ambiente in cui viene applicato.





SILNOVO VELATURA

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.331

CICLO APPLICATIVO

	SUPPORTI NUOVI		SUPPORTI CON VECCHIE PITTURE (leggermente sfarinanti)		SUPPORTI CON VECCHIE PITTURE (in buono stato)	
FONDO	SILNOVO FONDO 332	1 MANO	FONDO P378 o ARIETE FONDO 319	1 MANO	-	-
FINITURA	SILNOVO	2 MANI	SILNOVO	1-2 MANI	SILNOVO	1-2 MANI
VELATURA	SILNOVO VELATURA	1-2 MANI	SILNOVO VELATURA	1-2 MANI	SILNOVO VELATURA	1-2 MANI

Valutare il numero di mani in base alle condizioni di esercizio e del supporto.





SILNOVO VELATURA

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.331

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI

Fornitura e posa di finitura decorativa effetto velatura per interni ed esterni SILNOVO VELATURA cod. 331, a base di polisilicati di potassio e stabilizzatori organici, rispondente ai requisiti CAM (D.M. 11 ottobre 2017), conforme alle norme DIN 4108-3 (protezione facciate), con estrema facilità e rapidità esecutiva per la realizzazione di effetti decorativi di grande pregio ed elevata resistenza nel tempo, con contenuto V.O.C. - C.O.V. pari a 10 g/L di COV (valore limite UE - DIR 2004/42/CE: 200 g/L), applicata con 1-2 mani a spugna, straccio, guanto, pennello, spalter, etc. su supporti in muratura in genere (anche già pitturati), inclusa la relativa preparazione della superficie murale, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).
- Non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento e a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 25°C o con umidità relativa superiore all'85%.
- Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
- Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
- In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minimo quattro settimane).
- In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con LASER 23.
- Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
- Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
- Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
- Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.
- Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.
- Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.
- Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
- Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia.
- I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.



Il colore italiano dal 1831



SILNOVO VELATURA

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.331

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Ai sensi del D. lgs. n°161/06 i valori C.O.V. si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0 - Settembre 2021



Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales.boero@boero.it - www.boero.it


GRUPPO BOERO
DAL 1831