



SILNOVO VELATURA

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.331

Tinteggiatura con finitura universale decorativa effetto velatura Boero SILNOVO VELATURA cod. 331, a base di polisilicati di potassio e stabilizzatori organici, per supporti interni ed esterni in muratura.

Fornitura e posa di finitura decorativa effetto velatura per interni ed esterni SILNOVO VELATURA cod. 331, rispondente ai requisiti ambientali minimi (CAM) secondo il D.M. 11 ottobre 2017, paragrafo 2.4.2.11 (pitture e vernici) contenuto nella Gazzetta Uff. nr. 259 del 06.11.2017, con elevata permeabilità al vapore acqueo e ottima adesione al supporto grazie alla natura minerale del legante, estrema facilità e rapidità esecutiva per la realizzazione di effetti decorativi di grande pregio ed elevata resistenza nel tempo, conforme alla norma DIN 4108-3 (protezione facciate), composta da polisilicati di potassio e stabilizzatori organici, applicata con 1-2 mani a spugna, straccio, guanto, pennello, spalter, etc. su supporti in muratura in genere, opportunamente preparati.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > aspetto finale: opaco trasparente; composizione: a base di polisilicati di potassio e stabilizzatori organici; peso specifico a 20 °C: $1,10 \pm 0,05$ kg/L (ISO 2811-1); viscosità Tazza DIN a 20 °C: 27 ± 3 s (Tazza n. 4, DIN 53211); contenuto V.O.C. - C.O.V.: 10 g/L di COV (valore limite UE - DIR 2004/42/CE: 200 g/L); colore: incolore, sistema tintometrico COLORSTREAM; essiccazione (a 20 °C e 65% di U.R.) > secco al tatto: 1-2 h, per ricopertura: 24-48 h; temperatura ambiente: tra 5 °C e 25 °C con umidità relativa inferiore all'85%; tipi di supporto per interni ed esterni: supporti in muratura in genere anche già pitturati opportunamente preparati; valutazione impatto ambientale: dichiarazione ambientale di prodotto EPD® in accordo con ISO 14025 ed EN 15804, rientrante nelle etichettature di tipo III (ISO 14020).

Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al contenuto del progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella realizzazione delle opere a tutte le prescrizioni inserite contrattualmente nel capitolato d'appalto. Sono esclusi dal prezzo il consolidamento con fondo fissativo SILNOVO FONDO 332 (per supporti nuovi) o FONDO P378/ARIETE FONDO 319 (per supporti con vecchie pitture leggermente sfarinanti), nonché l'applicazione di una o due mani di pittura antialga SILNOVO a seconda del supporto presente, l'eventuale rimozione di muffe con l'uso di prodotti specifici, l'eliminazione di vecchie pitture incoerenti o sfarinanti mediante idrolavaggio a pressione, il ripristino di intonaco degradato in via di distacco con l'impiego finale di rasanti specifici ed uniformanti, l'eventuale stuccatura con un'ulteriore lisciatura previa imprimitura con sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, la verifica prima della fase esecutiva che il supporto sia sano, asciutto, pulito, coerente (esente da macchie d'umidità, tracce di sporco e grasso) e privo di efflorescenze saline, muffe, alghe o macchie d'umidità attive, l'esecuzione a regola d'arte con l'applicazione di apposita spugna adeguatamente bagnata eseguendo ampi movimenti circolari ed incrociati (avendo cura di non schiacciarla eccessivamente sulla superficie onde evitare eventuali colature) cercando di coprire tutta la superficie senza lasciare spazi vuoti, il controllo che non vi siano sovrapposizioni durante le varie passate avendo cura di terminare ogni fase di lavoro in corrispondenza della fine di ogni facciata, la verifica che gli intonaci o rasanti freschi su cui applicare la velatura siano asciutti e ben stagionati (minimo 4 settimane), l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e raggi solari, la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo, sporco, con eventuale lavaggio delle zone interessate, la preparazione della superficie da rivestire mediante contenute raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli, la levigatura con



Il colore italiano dal 1831



SILNOVO VELATURA

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.331

apposita carta vetrata, la protezione di tutti gli elementi che non sono da tinteggiare, i ponteggi interni ed esterni fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti dalla direzione lavori, la rifinitura corretta di punti particolari come nicchie, sporgenze complesse e angoli difficilmente raggiungibili, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 e successive modifiche, la verifica da parte della D.LL. che tutte le lavorazioni siano eseguite esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, la pulizia finale con l'asportazione di detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.



Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales.boero@boero.it - www.boero.it


GRUPPO **BOERO**
DAL 1831