



DURUMSTUCCO

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.201

Stuccatura con stucco a solvente Boero DURUMSTUCCO cod. 201, a base di resine alchidiche, per superfici interne ed esterne in legno e ferro.

Fornitura e posa di stucco a solvente DURUMSTUCCO cod. 201, con ottima aderenza, facilmente carteggiabile sia a secco che a umido, composto da resine alchidiche, applicato a una o più mani a spatola a basso e medio spessore in base alle condizioni del supporto, su supporti interni ed esterni in legno e ferro.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > aspetto finale: opaco; composizione: a base di resine alchidiche; peso specifico a 20 °C: $1,95 \pm 0,02$ kg/L (ISO 2811-1); viscosità Brookfield a 20 °C: 140.000 ± 40.000 cP (G7V20 ASTM D2196); colore: bianco; essiccazione > carteggiabile a umido: dopo 15-24 h; applicando strati sottili è possibile eseguire più passate di prodotto a intervalli di 2-3 h; tipi di supporto per interni ed esterni: legno, ferro e metalli ferrosi, opportunamente preparati.

Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al contenuto del progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella realizzazione delle opere a tutte le prescrizioni inserite contrattualmente nel capitolato d'appalto. Sono esclusi dal prezzo il consolidamento con fissativo da applicare prima della stesura della stuccatura, la verniciatura finale con apposito smalto protettivo, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, la verifica prima della stuccatura che il supporto sia sano, asciutto, pulito e coerente (esente da macchie d'umidità, tracce di sporco e grasso), la rimozione di vecchie pitture incoerenti o sfarinanti tramite spazzolatura accurata, sabbatura o decapaggio chimico, la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo e sporco, l'esecuzione a regola d'arte tramite applicazione a spatola in 1-2 passate in quantità variabile in base alle condizioni del supporto impiegando uno stucco nella tonalità che si avvicina di più a quella scelta per la finitura, la carteggiatura fine della superficie stuccata fino a complanarità del supporto, la protezione di tutti gli elementi che non sono da stuccare, i ponteggi interni ed esterni fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti dalla direzione lavori, gli eventuali ritocchi finali comprensivi di eventuali protezioni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 e successive modifiche, la verifica da parte della D.LL. che tutte le lavorazioni siano eseguite esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, la pulizia finale con l'asportazione di detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

