



# PRIMER PIÙ

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.444

**Fondo/finitura anticorrosivo monocomponente semilucido Boero PRIMERPIÙ cod. 444, a base di resine acriliche a solvente, per supporti interni ed esterni in ferro, alluminio e PVC.**

Fornitura e posa di fondo/finitura anticorrosivo semilucido PRIMERPIÙ cod. 444, con elevato potere di adesione ai supporti difficili, elevata copertura ed ottima dilatazione, resistente agli agenti atmosferici, composto da resine acriliche a solvente e pigmenti anticorrosivi, applicato ad una o più mani, in base alle condizioni di esercizio e del supporto, a pennello, a rullo o a spruzzo, per la manutenzione e/o preparazione di supporti interni ed esterni in lamiera zincata, alluminio, ferro e PVC rigido, opportunamente preparati.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > aspetto finale: semilucido; composizione: a base di resine acriliche a solvente e specifici pigmenti anticorrosivi; peso specifico a 20 °C:  $1,22 \pm 0,03$  kg/L (ISO 2811-1); viscosità Brookfield a 20 °C:  $4.000 \pm 1.000$  cP (G3V10 ASTM D2196); brillantezza:  $20 \pm 5$  unità a 60° (ISO 2813); contenuto V.O.C. - C.O.V.: 500 g/L di COV (valore limite UE - DIR 2004/42/CE: 500 g/L); colore: bianco; essiccazione (a 20 °C e 65% di U.R.) > fuori polvere: 30-60 min, secco al tatto: 2-4 h, per ricopertura: 16-24 h; temperatura ambiente: tra 5 °C e 30 °C con umidità relativa inferiore all'85%; tipi di supporto per interni ed esterni: ferro e metalli ferrosi, leghe metalliche, lamiera zincata, alluminio, PVC rigido, opportunamente preparati.

Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al contenuto del progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella realizzazione delle opere a tutte le prescrizioni inserite contrattualmente nel capitolato d'appalto. Sono inclusi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, la rimozione della ruggine in fase di distacco e della calamina mediante spazzolatura, carteggiatura o sabbatura, la carteggiatura leggera con carta abrasiva fine per spianare le eventuali cordonature con la rimozione dei residui di carteggiatura, la verifica prima dell'applicazione del fondo/finitura che il supporto sia sano, asciutto, pulito e coerente (esente da tracce di calamina, ruggine non aderente, sporco, grasso, eventuali formazioni di sali, etc.), la pulizia accurata del supporto mediante rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo e sporco, il controllo dell'adesione e della compatibilità del ciclo proposto specialmente nei casi di supporti già pitturati o critici come il PVC rigido, l'esecuzione a regola d'arte con applicazione uniforme del prodotto evitando di lasciare parti scoperte o con spessori non sufficienti, la protezione di tutti gli elementi che non sono da verniciare, i ponteggi interni ed esterni fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti dalla direzione lavori, la stesura puntuale e corretta del fondo/finitura su punti particolari come nicchie, sporgenze e angoli nascosti difficilmente raggiungibili, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 e successive modifiche, la verifica da parte della D.LL. che tutte le lavorazioni siano eseguite esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, la pulizia finale con l'asportazione di detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

