



UVIFLEX INTERMEDIO

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.842

Tinteggiatura con pittura riempitiva intermedia elastomerica antialga Boero UVIFLEX INTERMEDIO cod. 842, a base di copolimeri acrilici a reticolazione chimica e UV, per supporti esterni in muratura.

Fornitura e posa di pittura murale riempitiva intermedia antialga per esterni UVIFLEX INTERMEDIO cod. 842, rispondente ai requisiti ambientali minimi (CAM) secondo il D.M. 11 ottobre 2017, paragrafo 2.4.2.11 (pitture e vernici) contenuto nella Gazzetta Uff. nr. 259 del 06.11.2017, ideale per contenere e mascherare cavillature e microfessure dinamiche del supporto, con elevata resistenza alle fessurazioni, uniformante supporti disomogenei ed irregolari, contenente speciali additivi a protezione del film dall'aggressione di alghe e muffe, composta da copolimeri acrilici in emulsione a reticolazione chimica e UV, conforme alle norme UNI EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi) e UNI EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe), applicata a una o più mani a pennello o a rullo in base alle condizioni di esercizio e del supporto, su superfici esterne come intonaci civili, cemento armato e fibrocemento.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > aspetto finale: opaco; composizione: a base di copolimeri acrilici a reticolazione chimica e UV; peso specifico a 20 °C: $1,40 \pm 0,05$ kg/L (ISO 2811-1); viscosità Brookfield a 20 °C: 7.000 ± 3.000 cP (G6V100 ASTM D2196); contenuto V.O.C. - C.O.V.: 40 g/L di COV (valore limite UE - DIR 2004/42/CE: 40 g/L); brillantezza: classe G₃ Opaco ≤ 10 (85°) - ISO 2813; granulometria: classe S₃ Grossa ≤ 600 μ m (ISO 787 - EN ISO 1524); permeabilità al vapore acqueo: classe V₃ Bassa μ s. = Sd = 2,6 m (UNI EN ISO 7783-2); assorbimento d'acqua: classe W₃ Bassa W = 0,02 kg/m²h^{0,5} (UNI EN 1062-3); colore: bianco; essiccazione (a 20 °C e 65% di U.R.) > secco al tatto: 3-4 h, per ricopertura: 24 h; temperatura ambiente: tra 5 °C e 30 °C con umidità relativa inferiore all'85%; tipi di supporto per esterni: supporti in muratura in genere (intonaci, mattoni, cemento, cemento armato, etc.) opportunamente preparati; valutazione impatto ambientale: dichiarazione ambientale di prodotto EPD® in accordo con ISO 14025 ed EN 15804, rientrante nelle etichettature di tipo III (ISO 14020).

Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al contenuto del progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella realizzazione delle opere a tutte le prescrizioni inserite contrattualmente nel capitolato d'appalto. Sono esclusi dal prezzo il consolidamento con fissativo FONDO 140 o FONDO P378 da applicare prima della stesura della pittura riempitiva intermedia, la finitura prescelta finale, l'eventuale rimozione di muffe con l'uso di prodotti specifici, il ripristino di intonaco degradato in via di distacco, l'eventuale stuccatura con un ulteriore lisciatura previa imprimitura con sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro, l'eliminazione di eventuali pitture incoerenti o sfarinanti tramite apposito idrolavaggio a pressione, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, la verifica prima della fase esecutiva che il supporto sia sano, asciutto, pulito, coerente (esente da macchie d'umidità, tracce di sporco e grasso) e privo di efflorescenze saline, muffe e alghe, l'esecuzione a regola d'arte di una o più mani di pittura riempitiva a seconda della tipologia del supporto trattato, l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e raggi solari, la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo, sporco, con eventuale lavaggio delle zone interessate, la preparazione della superficie da rivestire mediante contenute raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli, la levigatura con apposita carta vetrata, la protezione di tutti gli elementi che non sono da tinteggiare, i ponteggi esterni fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti dalla direzione lavori, la rifinitura corretta di punti particolari come sporgenze, davanzali e angoli nascosti difficilmente raggiungibili, gli eventuali ritocchi finali comprensivi di eventuali protezioni, il rispetto della marcatura CE per i



Il colore italiano dal 1831



UVIFLEX INTERMEDIO

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.842

prodotti da costruzione prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 e successive modifiche, la verifica da parte della D.LL. che tutte le lavorazioni siano eseguite esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, la pulizia finale con l'asportazione di detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.



Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales.boero@boero.it - www.boero.it


GRUPPO **BOERO**
DAL 1831